

# Automatisierungssysteme

Aufputzlichtschranke SLIM II



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



EINSTELLUNG  
DES BLICKWINKELS  
HORIZONTAL  
200°

## slim II



- Synchronisierungsfunktion Sender-Empfänger
- höchste Sicherheit des Ausgangs
- ABS Gehäuse
- Relaisausgänge NO oder NC
- extrem unempfindlich gegen Fremdlicht

Wird eingebaut in den Einfahrts- und Garagentoren als Sicherheitsbarriere.



# slim II

Aufputzlichtschranke

**SCHMALE  
GEHÄUSE  
35mm**

## ➤ Hauptparameter

Reichweite: 7m / 15m  
Einstellung des Blickwinkels: 200 Grad horizontal  
Spannungsversorgung von  
Sender und Empfänger: 12...24VAC/DC ±10%  
Stromentnahme des Empfängers: 25mA  
Stromentnahme des Senders: 25mA  
Betriebstemperatur (min./max.): -20°C / +55°C  
Abmessung Gehäuse  
(Breite x Tiefe x Höhe): 35x30x110mm  
Schutzklasse: IP-54  
Gehäusematerial: ABS Gehäuse, Vorderseite aus Polycarbonat

## ➤ Eingänge / Ausgänge

Kontaktausgänge  
(Typ/ max. Belastung): NO oder NC/1A 24VAC oder DC

## ➤ Funktionalität

Einstellung des Blinkwinkels: 200° horizontal im Sender und Empfänger ermöglicht die Montage der Lichtschranke auf der Ebene parallel zur Torebene  
Benutzerinterface: leuchtende Dioden, die den Anschluss der Spannungsversorgung signalisieren und die, die Synchronisierung des Senderstrahls mit Empfänger erleichtern  
zusätzliche Sicherheit: Ja, (Beim Schaden der Lichtschranke werden die Ausgänge immer als unterbrochen erkannt sein)  
Synchronisierungsfunktion: Ja, (AC erforderlich)

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



## Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
www.dtm.pl

