

systemy automatyki

piloty NEO



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Aksesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



piloty szare

piloty czarno-srebrne

piloty szaro-czarne

**SOLIDNY
I PEWNY
W DZIAŁANIU**

dostępne w wersjach:

dtm
433 MHz



- ergonomiczne, wytrzymałe obudowy
- piloty występują w wersjach 2 lub 4 przyciskowych
- emitowany sygnał zabezpieczony kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- kompatybilne z urządzeniami serii DTM433MHz

NEO to wytrzymałe i niezawodne piloty. Posiadają dwa lub cztery przyciski, mogące sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM433MHz.



neo



neo
piloty

▶ **Parametry podstawowe**

liczba przycisków: 2 lub 4
 częstotliwość: 433,92MHz
 bateria: CR2032
 maksymalny zasięg: 150m
 maksymalna skuteczna moc promieniowania: 10mW
 system zmiennokodowy: 64-bit KeeLoq®
 obudowa: plastikowa
 temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C
 waga: 30g (25g NEO szary)
 element systemu: DTM433MHz

▶ **NEO czarno-srebrny i szaro-czarny - wymiary**



▶ **NEO szary - wymiary**



Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
 www.dtm.pl

