

# systemy automatyki

piloty NEO



www.dtm.pl

Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



piloty szare

piloty czarno-srebrne

piloty szaro-czarne

**SOLIDNY  
I PEWNY  
W DZIAŁANIU**

*neo*

dostępne w wersjach:

**dtm**  
433 MHz



- ergonomiczne, wytrzymałe obudowy ABS
- piloty występują w wersjach 2 lub 4 przyciskowych
- emitowany sygnał zabezpieczony kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- transmisja radiowa na częstotliwości 433,92MHz, modulacja ASK
- kompatybilne z urządzeniami serii DTM433MHz

Pilot może sterować dowolną funkcją, grupą lub dowolnym kanałem w urządzeniach serii DTM433MHz. Ich solidna konstrukcja ogranicza do minimum możliwość przypadkowego uruchomienia pilota.



**neo**  
piloty

▶ **Parametry podstawowe**

liczba przycisków: 2 lub 4  
 częstotliwość: 433,92MHz  
 bateria: L1028 23A 12V  
 maksymalny zasięg: do 150m  
 skuteczna moc promieniowania: do 10mW  
 system zmiennokodowy: 64-bit KeeLoq®  
 liczba kombinacji: 4 294 967 296  
 obudowa: ABS  
 temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C  
 waga: 30g (25g NEO szary)  
 element systemu: DTM433MHz

▶ **NEO czarno-srebrny i szaro-czarny - wymiary**



▶ **NEO szary - wymiary**



Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
 www.dtm.pl

