Automatisierungssysteme

PERFECT-SOS Signalalarmempfänger

www.dtm.pl

IDEALES VORGEEN BEI DER RHYTMUSANALYSE

ZUTRITT FÜR RETTUNGSDIENSTE NON STOP

PERFECT SOS

- Eingang für das dedizierte Außenmikrofon
- Technologie, die falsche Alarmsignale eliminiert
- Reaktionsfunktion bei hohem akustischen Signal, der monoton 8 Sekunden lang dauert (z.B. Autohupe)

PERFECT-SOS ist ein Signalalarmempfänger – WAIL, YELP und HI-LO sowie als Option dauerhafter Signale HORN. Er findet Anwendung bei der Einfahrt zu öffentlichen Stellen z.B. Wohnviertel, Parkplätze, Firmen. Er reagiert auf Tonsignale und ermöglicht die Einfahrt von Rettungsdienstfahrzeugen. Die eingesetzte Technologie der Signalanalyse eliminiert falsche Signale und reagiert nur auch Töne, die von Rettungsdiensten ausgehen.

CE

PERFECT SOS

Signalalarmempfänger

Grundparameter

Stromversorgung:	12-24V AC/DC
Stromaufnahme:	60mA
Mikrofon:	innen – eingebaut, extern – Option
Betriebstemp. (min./max.):	-20°C / +55°C
Gehäuseaußenausmaße (B x T x H):	55 x 27,5 x 118 mm
Gehäuse:	spritzfest, IP-53
Gewicht:	80g

Parameter der Ein- und Ausgänge

Signale:	WAIL , YELP , HI-LO , Dauersignal HORN
Relaisausgänge (Typ/Anzahl/Max. Last):	NO / 1 / 1A 24V AC/DC
Ausgangs-Betriebsmodus:	monostabil 1s oder zum Quittieren (Typ Klemme)
Eingang für die Außentaste:	NO Typ
Eingang für das Außenmikrofon:	Automatisches Umschalten

Funktion

Mögliche Reaktion auf Dauersignal des Typs HORN:	Option, nach der Einstellung der Steckbrücke

Zubehör

AUSSENMIKROFON MIS-PSOS

Stromversorgung:	12-24V AC/DC
Stromaufnahme:	40mA
Betriebstemp.:	-20°C / +55°C
Außenmaße des Gehäuses:	35x30x110mm
Gehäuse:	ABS mit Polykarbonatschirm, IP-54
Benutzerschnittstelle:	LED-Diode mit Signalisierung der Arbeit und Signaldetektion

Außenmikrofon

Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl