

systemy automatyki

piloty NEO



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



piloty szare

piloty czarne

piloty szaro-czarne

**SOLIDNY
I PEWNY
W DZIAŁANIU**

neo

dostępne w wersjach:

dtm
433 MHz



- ergonomiczne, wytrzymałe obudowy
- piloty występują w wersjach 2 lub 4 przyciskowych
- emitowany sygnał zabezpieczony kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- kompatybilne z urządzeniami serii DTM433MHz

NEO to wytrzymałe i niezawodne piloty. Posiadają dwa lub cztery przyciski, mogące sterować odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi urządzeniami systemu DTM433MHz.





neo
piloty

▶ **Parametry podstawowe**

liczba przycisków: 2 lub 4
 częstotliwość: 433,92MHz
 bateria: CR2032
 maksymalny zasięg: 150m
 maksymalna skuteczna moc promieniowania: 10mW
 system zmiennekodowy: 64-bit KeeLoq®
 obudowa: plastikowa
 temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C
 waga: 30g (25g NEO szary)
 element systemu: DTM433MHz

▶ **NEO czarny i szaro-czarny - wymiary**



▶ **NEO szary - wymiary**



Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

